

# HEMTEK ST



## Acerca del producto



### Datos técnicos

Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	1800-3450 W	
Velocidad	0.8-12.0 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatura	100-650 °C	212.0-1202.0 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	20-40 mm	0.78-1.57 in
Longitud	433.0 mm	17.04 in
Ancho	350.0 mm	13.77 in
Altura	600.0 mm	23.62 in
Peso	27.0 kg	59.52 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Homologaciones	CE; Certificación CB; UKCA	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

### Alcance de la entrega

Doblado ajustable y guía de tubería; Tapón de goma



# HEMTEK ST

## Artículos

---

- 157.860 HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, enchufe EU
- 157.861 HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, enchufe EU
- 157.862 HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, enchufe EU
- 157.866 HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16
- 157.867 HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16
- 157.868 HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, CEE 3/16
- 157.869 HEMTEK ST, 120V/1800W, 40mm, enchufe americano
- 157.870 HEMTEK ST, 120V/1800W, 30mm, enchufe americano
- 157.871 HEMTEK ST, 120V/1800W, 20mm, enchufe americano