GROOVER 500-LP

La máquina ranuradora GROOVER 500-LP, que funciona con pilas, fresa ranuras para las costuras de soldadura cuando se colocan revestimientos de plástico resistente y naturales para el suelo, como el linóleo y el caucho. No tiene cables, utiliza una fresa de uso general y funciona rápidamente.

+ Inalámbrico gracias al funcionamiento con batería
+ Cuchilla de fresado universal
+ Luz LED para iluminar el área de ranurado
+ Parada lateral para el ranurado a lo largo de los rieles
+ Apoyo seguro de tres puntos de apoyo

Datos técnicos

Batería de voltaje	18 V	
La capacidad de la batería	90 Wh	
Voltaje	120 V; 230 V	
Actuación	90 W	
Tipo de cuchilla de fresado	Parabólica de carburo de tungsteno	
Diámetro de la cuchilla de fresado	130 mm	5.11 in
Profundidad de fresado	0.0–6.0 mm	0.0–0.23 in
Anchura de la junta	3.5 mm	0.13 in
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí	
Longitud	445.0 mm	17.51 in
Ancho	212.0 mm	8.34 in
Altura	336.0 mm	13.22 in
Peso	5.5 kg	12.12 lb
Marca de conformidad	CE	
País de origen	CN	

Alcance de la entrega

2× Batería de iones de litio LP 18.0V, 5.0Ah; Bolsa de polvo negro; Adaptador para aspiradora; Maletín de herramientas

Configurar el producto

Buscar accesorios

GROOVER

El GROOVER eléctrico corta uniformemente las costuras de soldadura en los revestimientos de suelos elásticos de vinilo (PVC), PE y linóleo.

+ Fresado de revestimientos de suelos elásticos
+ Velocidades de ranurado muy elevadas en dos etapas
+ Rodillo guía ajustable para más precisión de seguimiento
+ Ventilador y bolsas de polvo adicionales integrados
+ Los cortes se pueden hacer cerca del borde

Datos técnicos

Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	350–700 W	
Tipo de cuchilla de fresado	Redondo de carburo de tungsteno; Trapecio de carburo de tungsteno	
Diámetro de la cuchilla de fresado	110 mm	4.33 in
Profundidad de fresado	0.0–4.0 mm	0.0–0.15 in
Anchura de la junta	3.5 mm	0.13 in
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Longitud	240.0 mm	9.44 in
Ancho	205.0 mm	8.07 in
Altura	255.0 mm	10.03 in
Peso	6.7 kg	14.77 lb
Marca de conformidad	CE	
Marca de seguridad	S+	
Clase de protección	II	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Maletín de herramientas

Configurar el producto

Buscar accesorios