VARIMAT V2: Rápida y segura.

Con la nueva VARIMAT V2, las bandas impermeabilizantes de plástico pueden soldarse más rápido, aumentando la rentabilidad del proceso. La excelente ergonomía y el fácil manejo son muy apreciadas por el usuario. La sencilla unidad de manejo «e-Drive» permite un control seguro de todos los parámetros de soldadura relevantes.

Gracias a su diseño estilizado, puede soldarse cerca de los bordes.

Soldadora automática de aire caliente

VARIMAT V2

- Máxima velocidad de soldadura 12 m/min (dependiendo del material)
- Manejo ergonómico
- Soplante sin necesidad de mantenimiento: reducción de costes de servicio
- Pantalla de fácil manejo con „e-Drive“ para parámetros de soldadura predefinidos y memorizables.
- Accionamiento constante con sistema electrónico de regulación

Datos técnicos

Tensión	V~	230	400
Potencia	W	4600	5700
Temperatura	°C	100 – 620	
Velocidad	m/min	0.7 – 12	
Intervalo de flujo de aire	%	50 – 100	
Ancho de boquilla de soldadura	mm	40	
Dimensiones (L × An × Al)	mm	640 × 430 × 330	
Peso	kg	35	
Símbolo de conformidad		CE	
Símbolo de seguridad			
Tipo de certificado		CCA	
Clase de protección I			

Nº artículo:

138.108	VARIMAT V2, 230 V / 4600 W, enchufe europeo, caja
137.821	VARIMAT V2, 400 V / 5700 W, enchufe CEE 16 A, caja

Otras versiones a petición.

Accesorios VARIMAT V2

113.995 Boquilla de pinza 30 mm, para bandas impermeabilizantes TPO / FP

113.600 Boquilla de pinza 40 mm, para bandas impermeabilizantes TPO / FP



107.067 Peso intermedio para una mayor presión

139.048 Caja de transporte robusta* 720 × 470 × 450 mm, placa de varias capas, verde

107.649 Ruedas de recambio para caja de transporte

132.429 Dos placas de soldadura para un óptimo comienzo de soldadura*



138.817 Cepillo de acero para la limpieza de la boquilla



146.514 Solar Profil-Kit



143.162 Rodillo de presión blando para condiciones difíciles del subsuelo



151.530 Juego para soldaduras de simetría complementaria, boquilla derecha, para soldaduras especiales



Elemento de calentamiento

107.612 230 V / 4400 W

107.613 400 V / 5500 W

*incluido en el envío