

WELDPLAST S2 PVC



La extrusora de PVC WELDPLAST S2 es duradera y su electrónica está completamente sellada. Como resultado, es ideal para soldar de forma segura plásticos rugosos como el PVC y el PVDF.

- + Extrusor optimizado para PVC-U
- + Menú para la soldadura por extrusión de PVC
- + Protección contra la corrosión
- + Adecuado para la extrusión de PVC-U, PE y PP

Datos técnicos

Voltaje	200 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Actuación	2400–3000 W	
Aditivo de soldadura	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	0.6–1.3 kg/h	1.32–2.86 lb/h
Salida de material ø 4 mm	1.0–2.0 kg/h	2.2–4.4 lb/h
Materiales de soldadura	HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP; PVC-U	
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Mostrar	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	450.0 mm	17.71 in
Ancho	98.0 mm	3.85 in
Altura	260.0 mm	10.23 in
Peso	5.8 kg	12.78 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0–5.0 m	9.84–16.4 ft
Nivel de emisión de ruido	78 dB (A)	
Marca de conformidad	CE; KC	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura K8/K10 EA; Maletín de herramientas



Configurar el producto



Buscar accesorios

WELDPLAST S2 TPO



La extrusora WELDPLAST S2 TPO está diseñada específicamente para procesar elastómeros termoplásticos a base de olefinas. Gracias a su tamaño ligero, es muy adecuado para la soldadura por encima de la cabeza en la construcción de túneles y la ingeniería subterránea.

- + Extruye plásticos TPO
- + Ligero
- + Especialmente útil en la construcción de túneles e ingeniería subterránea

Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	3000 W	
Aditivo de soldadura	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	0.6–1.3 kg/h	1.32–2.86 lb/h
Salida de material ø 4 mm	1.0–2.0 kg/h	2.2–4.4 lb/h
Materiales de soldadura	FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PP; TPO	
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Mostrar	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	450.0 mm	17.71 in
Ancho	98.0 mm	3.85 in
Altura	260.0 mm	10.23 in
Peso	5.8 kg	12.78 lb
La longitud del cable de alimentación	5.0 m	16.4 ft
Nivel de emisión de ruido	78 dB (A)	
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura UBL30 IA; Maletín de herramientas



Configurar el producto



Buscar accesorios