

	HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO ECONOFLEX 500		No. de Control: CA-HT-037
	Revisó: Cesar E. Garcia Marin	Autorizó: Ma. Esther Sánchez Zermelo Jefe de Aseguramiento de Calidad	No. de Revisión: 1 Fecha de Emisión: 20-Oct-2020 Página: 1 de 1

Tela soporte (Base fabric):			
Tipo tejido (Style):	Tejido de inserción;l-9-1000 (Weft insertion)	Fibra: (Fiber)	Polyester
Cuenta (Count):	9 X 9 hilos/plg ó 3.5 x 3.5 hilos/cm	Denier:	1000

Propiedades (Properties):	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	Gr/m2	500 ± 4 %	Oz/Yd2	15 ± 4 %
Resistencia a la Ruptura ⁽¹⁾ (Breaking Strength)	Pie (Warp) Trama (Weft)	Kgf/cm Kgf/cm	Lb/in Lb/in	129 ± 5 % 112 ± 5 %
Resistencia al Rasgado ⁽¹⁾ (Tear Strength)	Pie (Warp) Trama (Weft)	Kgf Kgf	Lb Lb	49 ± 5 % 49 ± 5 %
Adhesión (Adhesion) ⁽²⁾		Kgf/cm	Lb/in	> 11.2
Espesor (Thickness) ⁽²⁾		mm	in	.015 ± 5 %

Especificaciones físicas para rollos (Specifications for physical roll)		Medida (m ²)	Ancho (m)	Cortes
	VTA	75	1.52 - 1.56	2

Protector UV (UV Protector)
Este producto cuenta con protector UV. (This product has UV protector.)

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE (Packaging Specifications):
Rollo envuelto de manera individual en película plástica de 0.08 mm, embobinado en núcleo de cartón de 0.144 " de espesor. Envío a granel. (Rolls individually wrapped in plastic film of 0.08 mm, in coils of 0.144 cardboard core "thick. Bulk Shipping.)

La información presentada aquí representan valores promedios basados en nuestra propia investigación bajo la referencia de la ASTM D-751 ⁽¹⁾ y métodos internos ⁽²⁾.

Esta hoja de especificaciones no constituye un documento de garantía, por lo que no exime al cliente de hacer sus propias pruebas, controles y ensayos.

El cliente asume la responsabilidad total sobre la aplicación final del producto, por lo cual MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. queda eximido de cualquier responsabilidad legal derivada de la misma.

Para MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. el mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

The information presented here represent average values based on our own research under the reference ASTM D-751 ⁽¹⁾ and internal methods ⁽²⁾.

This specification sheet does not constitute a warranty, so you do not release the customer to make their own tests, examinations and tests.

Customer assumes full responsibility for the final application of the product, which MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. is exempt from any liability arising from it.

To MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. the improvement of our products is essential, for this reason we reserve the right to make changes without notice.

Producto Fabricado / Manufactured Product