COMET 700

La máquina de geosoldadura, COMET 700, está equipada con Wi-Fi, GPS y el Leister-Quality-System (LQS) para la documentación de calidad. Suelda geomembranas gruesas y finas de forma fiable y eficaz para ofrecer la máxima satisfacción al usuario.

+ Wi-Fi, GPS y LQS integrados
+ Hasta 8 m/min sin conversión de la caja de cambios
+ Posicionamiento automático de la cuña
+ Visualización de la presión de soldadura con alarma acústica
+ Indicación digital de la tensión

Datos técnicos

Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	1700–2300 W	
Velocidad	0.8–8.0 m/min	2.62–26.24 ft/min
Temperatura	80–460 °C	176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente	60–90 mm	2.36–3.54 in
Material de cuña caliente	Acero inoxidable; Cobre	
Presión máxima de soldadura	1000 N	224.8 lbf
Solapamiento máx.	125 mm	4.92 in
Materiales de soldadura	CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP; PVC; TPO	
Espesores de material soldable	0.5–3.0 mm	19.68–118.11 mil
LQS	Sí	
Longitud	325.0 mm	12.79 in
Ancho	245.0 mm	9.64 in
Altura	260.0 mm	10.23 in
Peso	9.4 kg	20.72 lb
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; Certificado de prueba; Maletín de herramientas

Configurar el producto

Buscar accesorios

COMET 500

La máquina de cuña caliente COMET 500 es compacta y fácil de transportar. Es especialmente adecuado para la soldadura de geomembranas gruesas y finas de PE, HDPE y LDPE en ingeniería civil.

+ Hasta 8 m/min sin conversión de la caja de cambios
+ Posicionamiento automático de la cuña
+ Grandes reservas de energía
+ Gran variedad de rodillos y cuñas de presión
+ Módulo de fuerza para ajustar fácilmente la presión de soldadura

Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	2300 W	
Velocidad	0.8–8.0 m/min	2.62–26.24 ft/min
Temperatura	80–460 °C	176.0–860.0 °F
Longitud de la cuña caliente	60 mm	2.36 in
Material de cuña caliente	Acero inoxidable; Cobre	
Presión máxima de soldadura	1000 N	224.8 lbf
Solapamiento máx.	125 mm	4.92 in
Materiales de soldadura	CSPE; FPO; HD-PE; LD-PE; LLD-PE; PE; PP; PVC; TPO	
Espesores de material soldable	0.5–3.0 mm	19.68–118.11 mil
LQS	No	
Longitud	325.0 mm	12.79 in
Ancho	245.0 mm	9.64 in
Altura	260.0 mm	10.23 in
Peso	9.2 kg	20.28 lb
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; Maletín de herramientas

Configurar el producto

Buscar accesorios