foiler

La máquina de soldadura automática foiler de Weldy se utiliza para solapar fácilmente lonas y pancartas. Además, está disponible en dos anchos de costura de soldadura.

+ Disponible en 2 anchos de costura de soldadura
+ La velocidad de soldadura es ajustable libremente
+ Ajuste de la temperatura hasta 530°C
+ Función de enfriamiento automático

Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	2100 W	
Velocidad	1.0–7.5 m/min	3.28–24.6 ft/min
Temperatura	80–530 °C	176.0–986.0 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	20–30 mm	0.78–1.18 in
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Longitud	445.0 mm	17.51 in
Ancho	276.0 mm	10.86 in
Altura	280.0 mm	11.02 in
Peso	10.8 kg	23.8 lb
La longitud del cable de alimentación	2.0–3.0 m	6.56–9.84 ft
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CN	

Configurar el producto

Buscar accesorios

foiler ETL

El uso intuitivo y la puesta en marcha automática del foiler ETL de aire caliente hace que el traslape, y soldadura de dobladillos de membranas y pancartas sean fáciles de hacer.

+ Para lonas, membranas y pancartas
+ Arranque automático
+ Rodillo guía integrado
+ Disponible en dos anchuras de soldadura por costura
+ Pesa solo 11 kg

Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	1700 W	
Velocidad	1.0–7.5 m/min	3.28–24.6 ft/min
Temperatura	40–530 °C	104.0–986.0 °F
Volumen de aire ajustable	No	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	20–30 mm	0.78–1.18 in
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Longitud	445.0 mm	17.51 in
Ancho	280.0 mm	11.02 in
Altura	320.0 mm	12.59 in
Peso	11.0 kg	24.25 lb
La longitud del cable de alimentación	2.0–3.0 m	6.56–9.84 ft
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CN	

Configurar el producto

Buscar accesorios