HEMTEK ST

La eficiente máquina de soldar HEMTEK ST suelda dobladillos de principio a fin, ideal para pancartas y lonas de tamaño pequeño y mediano hechas de PVC, PE, PP y otros termoplásticos.

+ Velocidades de soldadura de hasta 12 m/min
+ Sin herramientas, ajuste de la guía del dobladillo
+ Montaje rápido y fácil
+ Manos libres, funcionamiento a pedal
+ No se requiere soldadura adicional

Datos técnicos

Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	1800–3450 W	
Velocidad	0.8–12.0 m/min	2.62–39.37 ft/min
Temperatura	100–650 °C	212.0–1202.0 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	20–40 mm	0.78–1.57 in
Longitud	433.0 mm	17.04 in
Ancho	350.0 mm	13.77 in
Altura	600.0 mm	23.62 in
Peso	27.0 kg	59.52 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Dobladillo ajustable y guía de tubería; Tapón de goma

Configurar el producto

Buscar accesorios

HEMTEK K-ST

El HEMTEK K-ST suelda tuberías prefabricadas de forma rápida y eficaz. La guía infinitamente ajustable y fácil de usar, permite la producción segura de tuberías con diferentes anchos de banderas.

+ Ajuste de la guía del dobladillo sin herramientas
+ Perfecto para la soldadura de tuberías
+ La soldadura con una pistola de calor no es necesaria
+ Modo de enfriamiento
+ Posible diámetro de tubería de 3–13 mm

Datos técnicos

Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	1800–2350 W	
Velocidad	0.8–12.0 m/min	2.62–39.37 ft/min
Temperatura	100–650 °C	212.0–1202.0 °F
Volumen de aire ajustable	No	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	8 mm	0.31 in
Longitud	433.0 mm	17.04 in
Ancho	350.0 mm	13.77 in
Altura	600.0 mm	23.62 in
Peso	27.0 kg	59.52 lb
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

Alcance de la entrega

Guía de tubería, doble

Configurar el producto

Buscar accesorios