

Art. 684 0## POLYPLAN Candy



Tejido base Anti-Wicking de poliéster altamente resistente, recubierto por ambas caras con PVC blando con alta estabilidad UV y protección fungicida. El producto cumple con la norma EN 13501-1 de materiales difícilmente inflamables.

Peso total:	690 g/m ²
Ancho:	300 cm
Longitud:	65 m
Resistencia a la tracción:	3000/3000 N/5cm
Resistencia al desgarre:	300/300 N
Aplicaciones:	Arquitectura textil, Carpas & Naves
Superficie:	brillante, especial, lacado
Características:	acabado fungicida, ignífugo, Low Wick

Con Polyplan Candy se logra una sensacional combinación de colores y tecnología de iluminación. Gracias al revestimiento de PVC en colores altamente translúcidos, se pueden conseguir efectos de transparencia en tecnología de eventos, pabellones y carpas, así como en arquitectura textil. El ámbito de aplicación se extiende desde membranas internas a gran escala de cúpulas hinchables, hasta discretos efectos de luz y color en diseño de proyectos. En la construcción de membranas, Sattler apuesta por la más alta calidad. Tejido Anti-Wicking para una apariencia homogénea de larga duración, protección fungicida, protección UV reforzada y clasificado como material de construcción difícilmente inflamable, bajo la norma europea EN 13501: un tejido indispensable en el diseño de proyectos. La nueva generación Candy ya está disponible. Por primera vez, un tejido con cobertura translúcida se ha dotado de un revestimiento protector adicional contra rayos UV. El revestimiento protector UV bloquea la radiación UV antes de la capa de PVC, evitando así la erosión y la formación de microgrietas en la superficie. El sellado de la superficie con laca PVDF refuerza por completo su efecto protector a largo plazo. La nueva generación Candy se reconoce bajo la designación "0 # C".

Todos los colores

 00C PVDF soldable Dimensiones disponibles Ancho [cm] Longitud [m] 300 65	 02C PVDF soldable Dimensiones disponibles Bajo solicitud	 03C PVDF soldable Dimensiones disponibles Bajo solicitud	 06C PVDF soldable Dimensiones disponibles Bajo solicitud	 08C PVDF soldable Dimensiones disponibles Bajo solicitud
 0UC PVDF soldable Dimensiones disponibles Bajo solicitud				

Los colores RAL de referencia son una indicación indicativa. Sus representaciones en la pantalla pueden variar respecto a los colores reales de producto.